



P111 PRIMER



Однокомпонентный высококачественный праймер на основе полиуретановой смолы с невысоким содержанием растворителей, предназначенный для грунтования металлических поверхностей.

Область применения и свойства

- Покрытие используется в качестве грунтовочного антикоррозионного слоя при защите труб, цистерн, резервуаров, промышленного оборудования, строительных и мостовых конструкций, на объектах химической, нефте-газоперерабатывающей, атомной промышленности.
- В значительной степени увеличивает адгезионные и защитные свойства финишного покрытия.
- Праймер может применяться при защите объектов из стали, нержавеющей и оцинкованной стали, чугуна, алюминия и других металлов.
- Применим со всеми покрытиями TM SOUPLETHANE.
- Срок службы покрытия — более 20 лет.

Технические характеристики

Наименование показателя и единицы измерения	Значение показателя
Внешний вид покрытия после высыхания	однородная пленка цвета алюминия
Сухой остаток, %	68
Содержание алюминиевого наполнителя, %	16
Адгезия покрытия, МПа, не менее: к металлу	15
Расход материала, в зависимости от типа и состояния поверхности, кг/м ²	от 0,07

Инструкция по применению

Покрытие наносится на подготовленную по ISO 8501-1 (до степени Sa 2½ или до St 3) поверхность аппаратом безвоздушного распыления высокого давления (180-200 bar). Температура нанесения — не менее +5°C. Возможно нанесение с помощью валика или кисти. Рекомендуемое количество слоев — в зависимости от необходимой степени защиты поверхности.

Упаковка и хранение

Упаковка компонентов покрытия производится согласно ГОСТ 9980.3.

Хранение компонентов покрытия осуществляется согласно ГОСТ 9910.5

Гарантийный срок хранения компонентов покрытия 6 месяцев со дня изготовления.

Охрана труда и техника безопасности

При работе с покрытием необходимо соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые при работе с полиуретановыми материалами.

Применять в хорошо вентилируемых помещениях. В процессе нанесения избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожные покровы.



Bureau Veritas Certification подтверждает, что Система Менеджмента Качества нашего предприятия проверена и отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2000 в области производства лакокрасочных, антикоррозионных и огнестойких покрытий (сертификат 213639 от 12.09.2007 г.).

УкрСЕПРО

Предприятие «ИнтерГазСинтез» получило сертификат Системы Сертификации УкрСЕПРО на соответствие системы управления качеством производства требованиям ГОСТУ ISO 9001-2001 (сертификат №UA2.043.02607-07 от 26.10.2007 г.).